

CORUS T3

CORUS T3 : "léger" et musclé

- Technologie FanLess
- Dual Core 1 GHz
- Mémoire 1 Go – Flash 8 Go
- Video 1920 x 1200
- 6 USB (1 AV & 5 AR)
- LAN 10/100/1000
- Kit VESA inclus
- Consommation 9 W
- Windows C7P (CE7)
- Protocoles RDP & ICA
- Tous Serveurs Windows



CORUS T3 : "léger" et polyvalent

Le **CORUS T3** est un terminal économique et écologique consommant moins de 9W.

Le **CORUS T3** est compatible avec tous serveurs Windows grâce à son noyau Windows natif sous protocole RDP ou Citrix ICA.

Le **CORUS T3** a un puissant processeur AMD Fusion T40N double cœur 1 GHz.

CORUS T3 : "léger" et complet

Le **CORUS T3** dispose en standard d'un slot anti-vol et d'un kit VESA pour le fixer au dos de votre LCD. Ce support peut aussi faire office de pied.

Le **CORUS T3** supporte un écran VGA ou DVI-D avec une résolution maximale de 1920 x 1200 à 60Hz.



Le **CORUS T3** 3 fois plus, 3 fois mieux !



CORUS T3



Processeur	AMD Fusion G-T40N Dual Core 1 GHz L2 1 M AMD Graphics Radeon HD 6290
Mémoire	1 Go DDR3 1066 MHz
Mémoire Flash	8 Go SLC
Entrées Sorties	6 ports USB 2.0 (1 AV + 5 AR) Sortie Vidéo DVI-I (avec adaptateur VGA) 1 port RJ45 1 jack audio Line OUT 1 jack audio MIC
Réseau	LAN Ethernet 10/100/1000 Base-T
Affichage	Résolution max DVI ou VGA 1920 x 1200 @ 60Hz Option dual moniteur DVI-D & VGA (mode clone)
Dimensions & poids	156 mm x 130 mm x 37 mm 630g (packing 1.4 Kg) Support VESA 75/100 natif (convertible en support bureau)
Alimentation	Adaptateur externe 100-240VAC, 50/60 Hz, 12V Consommation 9 W
Condition d'utilisation	Température opérationnelle : 0 à 40 C° Humidité : 30 à 90% sans condensation
Certifications	FCC, CE, RoHS
Système embarqué	OS Microsoft Windows C7P (CE7) pour support tous serveurs Windows Support clavier français AZERTY
Accessoires	Slot de sécurité antivol
Garantie	Garantie standard 1 an extensible à 5 ans