

# CORUS

# XLAN2-2600



<b>Technologie</b>	Fanless 100%
<b>Processeur</b>	Intel ATOM N2600 2 x 1.6 GHz TDP 3.5 W Chipset Intel NM10
<b>Mémoire</b>	Mémoire RAM 2 à 4 GB DDR3 SO DIMM
<b>Stockage</b>	SSD ou HDD 2.5 - En standard livré avec 1 SSD 32 Go (320/90 Mbps) + Lecteur Compact Flash interne
<b>Video</b>	Gestion 1 à 2 écrans (avec option câble « Y »)
<b>Entrées/sorties</b>	4 ports USB 2.0 1 port DVI-I ou 2 ports VGA et DVI-D avec câble Y optionnel 1 port audio out ALC662 HD 2 Channels 2 LAN Gigabit Realtek RTL8111EVL en standard
<b>Extensions</b>	1 Slot Mini PCIe interne
<b>Dimensions &amp; poids</b>	L x P x H 153 x 110 x 35 mm - Alu & Acier - Noir – 0.6 kg (hors acc) Package 417 x 137 x 296 mm – 2 Kg
<b>Fonctions</b>	Support Watch dog Technology - Fonctions RTC – Wake Up on Lan/USB Reboot auto après coupure secteur Boot PXE 2.1 – Option WiFi b:g:n avec antenne
<b>Alimentation</b>	DC +12V- Externe 100-240VAC, 50-60 Hz 60W
<b>Utilisation</b>	Température 0 à 60°C Humidité : 5 à 95% sans condensation
<b>Certifications</b>	FCC, CE, RoHS
<b>Garanties</b>	Garantie 1 an – Option 3 à 5 ans
<b>Montage</b>	Option kit Vesa – Option clip rail DIN
<b>OS supportés</b>	Windows XP (limitations sur affichage video HD) - OS Conseillés: W7 ou WS7E