

CORUS RM2-38

Le CORUS RM2-38 est un châssis 19" 2U 380 mm.

Il supporte les cartes mATX et mini ITX . Son stockage est modulable : 2x5.25 externes et jusqu'à 4 x3.5 internes.

Alimentation 400W fournie en standard
Fabrication acier - Garantie Standard 3 ans



SPECIFICATIONS

Dimensions	Hauteur 2U - Profondeur 380 mm - Poids 5.5 Kg (nu) - Package 56x51x17cm 7.5 Kg
Carte mère	MicroATX 9.6"x9.6" (24.4x24.4cm) à MiniITX (17 x 17 cm)
Baies Disques	Baies externes: 2 x 5.25" et Baies internes: 4 x 3.5" (2x3.5 avec carte mATX et 4x3.5 avec carte mini ITX)
Face avant	2 Prises USB - 3 x LED Power - 2 Boutons Power On et Reset - Filtre à air
Ventilation	2 x Fan 80 x 25 mm - Option kit ventilation renforcée
Slots extensions	4 Slots LP pour cartes max 170 mm ou 330 mm en retirant le bloc 3x3.25"
Alimentation	ATX/PS2 – En standard 400 W – Option alimentation redondante 2 x 400 W
Option Rails	kit montants AR ou rails télescopiques 600 mm
Construction	Acier 2 mm et 1.2 mm - Couleur Noire
Options stockage	1 à 2 Cellules pour support 4 x 2.5" HDD/SDD SAS/SATA Hot Swap 1 Cellule 3 x 3.5" SAS/SATA Hot swap - 1 à 2 Adaptateurs 3.25 vers 2 x 2.5"
Options Riser cards	Riser card PCI - PCIe x4, x8, x16 - Droits ou Gauches - 2U x 2 ou 3 PCIe x8 Riser card souple PCIe x8, x16 - autres modèles sur demande
Garantie	Garantie standard 3 ans
Certification	CE - FCC - RoHS



Avec option Cellule 4x2.5



Avec option Cellule 8x2.5