

Le seul châssis 2U en 25 cm de profondeur pour coffrets 19 pouces muraux.

Disque(s) Système + Stockage jusqu'à 30 To



Fabrication	Châssis 2 U Profondeur 25 cm
Dimensions	H 81 L 200 P 250 mm - Poids 4.5 Kg Version Standard ou FAI (connexions sur l'avant)
Processeur	Intel C2550 ou C2558 4 Cores 2.4 GHz – TDP 14 W Intel C2750 ou C2758 8 Cores 2.4 Ghz – TDP 20 W
Carte mère	Mémoire 4 à 64 Go DDR3 ECC 1600 MHz 4 Lan Gbit – 2 à 4 USB3 - 2 USB2 – IPMI 2.0 – COM - VGA
Stockage	Jusqu'à 2 Disques 2.5 et 5 Disques 3.5 - Option RAID 0, 1, 5, 10
Options	2ème Port COM – 2 prises USB 3 frontales
Refroidissement	1 à 4 Fan 40 mm selon configurations – Faible niveau sonore
Alimentation	200 W (consommation en charge 20 à 56 W) Option alimentation fanless (sans ventilateur)
Support OS	Windows Server 2008/2012 – Win 7/8 – Linux - 32 ou 64 bits
Garanties	Garantie 3 ans – Option 5 ans
Quel usage :	<i>Plus puissant qu'un XEON L5506, ce serveur pourra être utilisé dans des configurations moyennes ou comme serveur de fichiers, serveur Web, serveur TSE, serveur DNS, serveur Exchange, IPBX, etc.</i>



Vue interne étage supérieur

Alim - Carte mère - Carte Raid - SSD Système - Fans



Vue interne étage inférieur

Jusqu'à 5 disques 3.5" - Fans